

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ pro dřevěnou podlahu s olejovaným povrchem

Po pokládce lze podle potřeby provést základní čištění čističem na dřevěné podlahy clean & green active značky Hamberger. Zde prosím věnujte pozornost odstavci Čištění zavlhka v kapitole Intenzivní ošetřování.

První a následné ošetření:

- Po pokládce podlahy se doporučuje nanést přípravek clean & green aqua oil. Přípravek clean & green aqua oil se nanáší nerozředěný pomocí vytírací stěrky. Naneste clean & green aqua oil rovnoměrně a ve směru vláken pomocí vytírací stěrky tak, aby se nanesené pruhy překrývaly. Pokojeová teplota by se měla pohybovat mezi 18° a 22° při relativní vlhkosti vzduchu 45% až 65%. Spotřeba: cca. 20 ml/m² (v závislosti na savosti dřevěného povrchu) Podlahu je možné znovu používat po uplynutí cca. 2 hodin.
- K dalším ošetřením doporučujeme použít aqua oil, přibližně jedenkrát za rok. K tomu je nutné podlahu nejprve dobře vyčistit (nejlépe pomocí clean & green active), nesmí na ní zůstat žádný prach.



Základní ošetření:

Čištění nasucho:

- Dřevěnou podlahu s olejovaným povrchem stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

Čištění navlhko:

- Doporučujeme pravidelně provádět čištění podlah navlhko pomocí čističe na dřevěné podlahy clean & green natural, podle stupně znečištění a zatěžování.
- Do 5 litrů vody přilít ½ odměrky přípravku clean & green natural. Následně plochu vytřete dobře vyždímaným hadrem tak, aby zůstala mírně vlhká. Povrch podlahy nevytírejte příliš vlhkým hadrem, na ploše nesmí nikdy zůstat stát voda. Vzhled podlahy můžete ještě vylepšit následným přeleštěním ošetřovací utěrkou.



Intenzivní ošetřování:

Čištění navlhko:

- Vzhledem k používání povrchu podlahy bude nutné, podle stupně znečištění, provést základní čištění. K tomu se používá přípravek clean & green active.
- Do 5 litrů vody přilít ½ odměrky přípravku clean & green active. Následně plochu vytřete dobře vyždímaným hadrem tak, aby zůstala mírně vlhká. Povrch podlahy nevytírejte příliš vlhkým hadrem, na ploše nesmí nikdy zůstat stát voda. Podle potřeby můžete postup opakovat.



Užitečné rady:

Klima místnosti:

- Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaši osobní pohodu, udržujte v prostorách ideální klima cca 30-60 % relativní vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě cca. 20 °C.
- K udržení vlhkosti vzduchu na konstantní výši, zejména během topného období, Vám doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu. Takto zabráníte extrémnímu vysušení podlahy.

Zachování hodnoty:

- Pro uchování hodnoty parketové podlahy HARO je užitečné použít plstěné podložky pod nohy židlí a stolů (v obchodě HARO) a u vchodu rohožku (k ochraně parketové plochy před vlhkostí, nečistotami a pískem).
- Kolečka pod židlemi a křesly musí odpovídat normě DIN 68 1 31, která určuje použití měkkých koleček typu W (měkké). Dalším dobrým tipem na preventivní opatření jsou námi nabízené polykarbonové podložky. Parní čisticí přístroje nejsou na čištění parket vhodné.

Dřevěnou podlahu ošetřenou barvou nedoporučujeme pro použití ve velmi namáhaných prostorách, např. v kuchyni nebo ve společných prostorech.