

HYDROCORK WICANDERS

VINYLOVÁ PODLAHA + KOREK

Vinylová plovoucí podlaha **HYDROCORK** je **voděodolná** s tloušťkou pouhých **6 mm**, nabízí **více ticha, tepla, pohodlnější chůze a větší odolnost proti nárazu**. Může být instalována v téměř všech domácnostech a ve většině komerčních prostor, **kromě saun, a trvale vlhkých prostor**. Hydrocork je možné použít v místech, jako **jsou koupelny, nebo jiné místnosti kde často dochází k rozlití vody**, ani v těchto podmínkách nebude podlaha bobtnat. **Je však nutné zabránit aby voda pronikala pod podlahu, mohly by se zde tvořit plísně**. Proto do dilatačních spár po obvodu podlahy aplikujte polyuretanový tmel. **Hydrocork může být položen na většinu tvrdých i pružných povrchů, jako jsou například keramická dlažba a dřevěné podlahy**. Měkké podklady, jako jsou koberce, musí být odstraněny. Staré pružné podlahy (jako je PVC, linoleum) musí být přilepeny po celé ploše. Dřevěné podlahy a podklad z desek musí být pevně připevněny například pomocí šroubů. Všechna pera a drážky musí být slepeny vhodným lepidlem a spáry musí být utěsněny.

Revoluční zámkový systém **Pressfit** umožňuje snadnou a rychlou pokládku a plně využívá úžasných vlastností korku - **pružnosti, ohebnosti a stlačitelnosti**. Tuto podlahu můžete použít i na obložení schodů či parapetů.

SLOŽENÍ HYDROCORKU PO JEDNOTLIVÝCH VRSTVÁCH

- _Ochranná nášlapná vrstva s reliéfní texturou (0,55 mm) – snadná údržba a extra ořezu vzdorné
- _Potištěná fólie s vysokým rozlišením – dekorativní vrstva
- _Pevná vinylová vrstva (1,2 mm) – základní vrstva
- _Kompozitové jádro z aglomerovaného korku se systémem Pressfit (3 mm) – omezení kročejového hluku, teplo, pohodlí a voděodolnost
- _Vinylová podkladová vrstva (1,2 mm) – strukturální vyrovnávací vrstva

NÁZEV PODLAHY	KÓD PODLAHY	ROZMĚRY PODLAHY	ZPŮSOB POKLÁDKY	M ² V BALÍKU	ZÁTĚŽ	PODLAHOVÉ TOPENÍ
ARCADIAN SOYA PINE		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
SAWN BISQUE OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
CLAW SILVER OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
CASTLE RAFFIA OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
CASTLE TOAST OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
LIMED GREY OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
ARCADIAN RYE PINE		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
SAWN TWINE OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
ALASKA OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano
NATURE OAK		1225 x 195 x 6 mm	PRESSFIT	1,672 m ² balení = 7 LAMEL	33	ano

<https://youtu.be/kbu8furUBr4>